



FWXV-AT

Fläktkonvektor

Fläktkonvektor som hjälper dig hålla perfekt inomhustemperatur - året om

FWXV-AT är en tystgående fläktkonvektor med stilren skandinavisk design. Den har en ny, utvecklad teknik som koler ditt hem under varma somrar och värmer under vinterhalvåret. Hög maximal kapacitet vid kylning och uppvärmning. Fläktkonvektorn är optimerad för att jobba med låg framledningstemperatur.

- › Tack vare den inbyggda touchkontrollen är produkten lätt att styra
- › Snabb och enkel installation
- › Kan installeras så att rören döljs (tillval)
- › Ultratunn diskret design (135 mm) som passar i alla hem
- › Perfekt för kylning och uppvärmning
- › Mycket tystgående
- › Kan kompletteras med väggmonterad styrning



TEKNISK DATA

Effektivitetsdata				Daikin Altherma HPC		
				FWXV10ATV3	FWXV15ATV3	FWXV20ATV3
System	Typ			Fläktkonvektor		
Värme kapacitet 35/30°C	Min.	kW		0,41	0,45	0,93
	Med.	kW		0,82	1,29	1,66
	Max.	kW		1,14	1,73	2,15
Värme kapacitet 45/40°C	Min.	kW		0,95	1,24	1,9
	Med.	kW		1,63	2,33	3,05
	Max.	kW		2,18	3,11	3,88
Kylkapacitet 7/12°C	Min.	kW		0,66	1,3	1,82
	Med.	kW		1,36	2,16	2,52
	Max.	kW		1,77	2,89	3,2
Fläkt	Min.	m³/h		118	180	246
	Med.	m³/h		210	318	410
	Max.	m³/h		294	438	566
Kabinett	Färg			RAL9003		
	Material			Metallplåt		
Dimensioner	Enhet	Höjd	mm		601	
		Bredd	mm	999	1199	1399
		Djup	mm		135	
Vikt	Enhet			20	23	26
	Packad enhet			21	24	27
Värmeväxlare	Antal				1	
	Växlarvolym	l		0,8	1,13	1,46
	Maximalt arbetstryck	bar			10	
Vattenanslutning		tum			3/4"	
Especifikation						
Strömförsörjning	Fas				1	
	Frekvens	Hz			50	
	Spänning	V			230	
IP klass	IP	W			X0	
	Max.	W		19	20	29
Effektförbrukning	Standby	W		3	4	5
Ljudeffektsnivå	Tystläge	dBA		29	31	32
	Min.	dBA		34	35	35
	Med.	dBA		43	43	44
	Max.	dBA		51	53	55
Ljudtrycksnivå	Super silent	dBA		20	22	23
	Min.	dBA		25	26	26
	Med.	dBA		34	34	35
	Max.	dBA		42	44	46
Driftområde	Värme	Vattensidan	Min.	°C	30	
			Max.	°C	85	
	Kyla	Vattensidan	Min.	°C	5	
			Max.	°C	18	
	Inomhus installation	Omgivande	Min.	°CDB	0	
			Max.	°CDB	45	
Kontrollsystem	Infraröd fjärrkontroll				Nej	
	Integrerad kontroll				Ja	
	Trådbunden kontroll				Ja	

Tillbehör	
Artikelnummer	Benämning
EKFA	Täcklock rör botten koppling
EK3VR1	3-vägsventilpaket
EK2VKO	2-vägsventilpaket

Din Daikinåterförsäljare



Sänkt energikostnad – Behagligare inomhusklimat

VÄRMEPUMPAR • KYLA • LUFTRENING

UTSTÄLLNING/SHOWROOM: BIRGER JARLSGATAN 83, STOCKHOLM.

TELEFON: 08 - 612 87 70

HEMSIDA: LUFTMILJOBUTIKEN.SE

