




Daikin Altherma 3 Mini

Luft/vattenvärmepump med liten utomhusenhet

Golvstående luft/vattenvärmepump för värme och varmvatten

- ✓ Installationen blir mycket snygg eftersom de hydrauliska komponenterna så som magnetfilter, cirkulationspump, expansionskärl, säkerhets-ventil för värmekretsen är integrerade i enheten.
- ✓ Kompakt enhet med 180 liters varmvattenberedare
- ✓ Låg ljudnivå på både inom och utomhusenhet
- ✓ Kontrollpanel för montering i huset ingår (ingen panel på maskinen)
- ✓ Lämplig för mindre stugor/fastigheter där priset är viktigt
- ✓ Varmvattenberedaren har mycket små energiförluster
- ✓ Endast engelska/italienska/franska/holländska finns som språk på panelen



ERLA



EHFH



Upp till:



EHFH



Sänkt energikostnad – Behagligare inomhusklimat

VÄRMEPUMPAR • KYLA • LUFTRENING

Artikelnr	Benämning
EKRSCA1	Utomhusgivare (om utedel i sydläge)
BRP069A62	Nätverkskort (light version)
EKRPIAHT	Behovskort
SE.1160	Väggkonsoll
SE.3000-111	Förhöjningssockel 200 mm

Effektivitetsdata			EHFH+ERLA	DAH40 03S18D3V+03DV
Värmekapacitet	+7/+35°C	Min-nom-max	kW	1,3-3,6-6,4
Effektförbrukning	Nom		kW	0,72
COP	7/35°C			5
Värmekapacitet	-7/+35°C	Max	kW	4,1
	-15/+35°C	Max	kW	2,8
Rumsuppvärmning medelklimat		SCOP/P-design kW		4,4/3,5
	Framlednings- temp 35°C	ns (årsverkningsgrad rumsuppvärmning)	%	173
		Produktetikett		A++
	Årsförbrukning		kWh	1643
		SCOP/P-design kW		3,23/3,5
	Framlednings- temp 55°C	ns (årsverkningsgrad rumsuppvärmning)	%	126
		Produktetikett		A++
	Årsförbrukning		kWh	2237
Tappvarmvatten medelklimat	Laddningsprofil			L
	nwh (varmvatten)		%	110
	Produktetikett			A
Inomhusenhet			EHFH	03S18D3V
Hölje	Färg & Material			RAL 9010 & Pulverlackerad galvaniserad stålplåt / plast
Dimensioner	HxBxD		mm	1650*595*625
Reshöjd	Sida-sida/fram-bak		mm	1755/1765
Vikt			kg	119
Tank	Vattenvolym		l	180
	Max. vattentemperatur		°C	60
	Max. vattentryck		bar	10
	Material/ Korrosionsskydd			Rostfritt / Pickling
Röranslutningar	Tappvarmvatten/ VVC		tum	G 3/4"
	Värmekrets / Utomhusenhet		tum	G 1"
Framledning	Värme	Min-Max	°C	25-55°C
	Varmvatten	Max	°C	60°C (55°C med kompressor)
Installationsutrymme	Omgivning	Min-Max	°C	5-35°C
Expansionskärl	Volym/förtryck		l/bar	10/1
Elpatron			kW	3
Flöde värmebärare	Min		l/min	8 (13 för avfrostning)
Cirkulationspump	Typ/ Effekt		W	A-klassad PWM / 51
Ljudeffektsnivå/ Ljudtrycksnivå	Nom.		dBA	42/ 28
Strömförsörjning	Fas/Frekvens/Spänning/ Rek.avsäkring		Hz/V/A	1N/50/230/16
Utomhusenhet			ERLA	03DV
Dimensioner	HxBxD		mm	550x765x285
Vikt			kg	35
Kompressor	Typ			Swing
Driftområde	Värme	Min-Max	°C	-20-25°C
	Tappvarmvatten	Min-Max	°C	-15-35°C
Köldmedium	Typ/GWP			R32/675
	Fyllnadsmängd/TCO2 eq.		kg	1,0/0,675
	Styrning			Elektronisk expansionsventil
Röranslutning	Mellan inomhus och utomhusenhet		tum	1/4"-3/8"
	Rörlängd Min-Max		m	3-20
	Förfylld för		m	20
	Höjdskillnad Max		m	20
Ljudeffektsnivå	Värme	Nom.	dBA	59
Ljudtrycksnivå	Värme	Nom.	dBA	46
Strömförsörjning	Fas/Frekvens/Spänning/ Rek.avsäkring		Hz/V/A	1N/50/230/16

*Gäller konsumentmarknaden och garantiregistrerad produkt. Mer information om garantier hittar du på daikin.se. **5 års garanti ingår. 16 års trygghet med tecknad försäkring. Gäller konsumentmarknaden och garantiregistrerad produkt. Mer information om garantier hittar du på daikin.se