

Wood's Airmaster WOZ100

Det svensktillverkade luktsaneringsaggregatet – tar effektivt bort obehagliga lukter överallt!

Luktar det illa, unket eller kanske bara "instängt"?

Då behöver du Wood's Airmaster luktsaneringsaggregat, som snabbt och effektivt tar bort obehaglig lukt i bostäder, bilen, båten eller husvagnen – överallt där du vill återställa en frisk och fräsch miljö.

EN SVENSK PRODUKT

Wood's Airmaster är byggd i Sverige i rostfritt svenskt stål, för att tåla tuffa driftförhållanden år efter år.

SÅ HÄR FUNGERAR DET!

Wood's Airmaster genererar ozon, som även kallas aktivt syre. Ozonet attackerar och neutraliserar de irriterande molekyler i luften som orsakar dålig lukt.

Liten lätthanterlig enhet med bärhandtag som enkelt kan väggmonteras.

SKÖTSEL

Keramplattan som alstrar ozonet bör bytas minst 1 gång per år. Förfiltret som skyddar maskinen byts vid behov.



Tillbehör



Tekniska data	Wood's Airmaster WOZ100
Ozonproduktion	100 mg/timme
Fläktkapacitet	40 m ³ /timme
Teknik	Keramplatta
Timer	Nej
Slangkoppling	Ja
Mått (L x B x H)	196 x 113 x 85 mm
Vikt	790 gram
Energiförbrukning	7 W/ 12V DC
Utförande	Rostfritt stål
Extra tillbehör	cigaretttänkarkabel
Temperaturområde	+1°C–+35°C
EAN	7332857501496

VIKTIGT! Riktlinjer för användning:

- Används ej där personer eller djur vistas: Använd inte våra ozongeneratorer i närheten av människor eller djur. Gå inte in i områden där ozon produceras.
- Testa för optimal användning: Genomför inledande tester för att fastställa vilken ozonnivå som krävs för att neutralisera lukter. Använd endast den mängd ozon som behövs för att avlägsna lukt och undvik att överdosera.
- Användning av timer: Använd alltid en timer när du använder ditt ozonaggregat. Om ozonaggregatet saknar inbyggd timer ska det anslutas till en extern avstängningstimer för att förhindra exponering av ozon innan det försvinner.
- Varningsskyltar: Om du använder en ozonaggregat i ett utrymme där människor vistas, t.ex. ett sop- eller återvinningsrum, ska du sätta upp varningsskyltar på en väl synlig plats utanför området för att varna personer för förekomsten av ozon under drift.
- Försiktighetsåtgärder vid återinträde: Utrymmet får inte beträdas förrän ozonkoncentrationen är under gällande gränsvärden. Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.